

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	ABE / EG-BE Nr.	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	E8ST	E1*2002/24*0238	F 800 GT	3,5 x 17	5,5 x 17
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportsmart ² MAX	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportsmart ² MAX	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Sportsmart II #	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Sportsmart II #	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Qualifier II	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Qualifier II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax GPR 300	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C (73W) TL Sportmax Roadsmart	

Auflagen:

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 06.03.2017

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Originalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie
der Bescheinigung mit dem Original