

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst:      Telefon:                    +49 (0) 800 200 0744  
                                 E-Mail:                    technikmoto@conti.de

Hersteller:

**BMW**

Handelbezeichnung:

**F 900 R**

Typ:

## 4R90, 4R90r

Modelljahr ab:

2020

Modelljahr bis:

Ohne ABS:

Mit ABS:

**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:

**e1\*168/2013\*00167\*\*, e1\*168/2013\*00168\*\***

Felgengröße vorne:

**3.50x17**

Felgenreiße hinten:

**5.50x17**

Reifenfülldruck vorne (bar):

**2.50**

Reifenfülldruck hinten (bar):

2.90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

### Mögliche Kombinationen

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach. 22.09.2021



Ralph Viering  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach. 22.09.2021

M. A. A.

Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen