

Franklinstr. 61-63 - 60486 Frankfurt am Main Telefon: 069 99 99 18 000

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an BMW - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig.

In diesem Fall dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage.

Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Angaben - Fahrzeug					
Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Тур	Baujahr
BMW	15004	800	F 800 ST	E8ST	2006 -

Angaben - Reifen								
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Fußnote				
Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer				
S 23 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 23 R	2,5/2,9	10, 20				
T 32 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 32 R	2,5/2,9	10, 30				
T 31 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	10, 30				
BT 023 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	10, 30				
S 22 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 22 R	2,5/2,9	10, 20				
S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	10, 20				
BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	10, 20				
	S 23 F T 32 F T 31 F BT 023 F S 22 F S 21 F	Profil Größen \$ 23 F	Profil Größen Profil S 23 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 23 R T 32 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL T 32 R T 31 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL T 31 R BT 023 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL BT 023 R S 22 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 22 R S 21 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 21 R	Profil Größen Profil Vorne/Hinten S 23 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 23 R 2,5/2,9 T 32 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL T 32 R 2,5/2,9 T 31 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL T 31 R 2,5/2,9 BT 023 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL BT 023 R 2,5/2,9 S 22 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 22 R 2,5/2,9 S 21 F 180 / 55 ZR 17 (73W) TL S 21 R 2,5/2,9				

Fußnote

- (10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. MC-Technik Info 069-999918-255
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 10.03.2024

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de