

**Technische Daten 0234 - F 800 ST**

Ausstattungsvariante:

0499 - Tieferlegung

**31 - Vorderachse, Vorderradführung**

Bezeichnung	Bedingung	Wert	Gültig
Bauart der Vorderradführung		Teleskopgabel	
Federweg vorn	am Rad	110 mm	
Gabelöl-Füllmenge pro Holm	bei Neubefüllung	520 ml	
	Betriebsstoffe		
	Hydrauliköl SAE 7,5		
Gabelöl Füllhöhe im Gabelholm (Luftkammer)	Gabel ganz zusammen geschoben, Druckfeder und Distanzstück ausgebaut	120 mm	
	Betriebsstoffe		
	Hydrauliköl SAE 7,5		

**31 42 - Teleskopgabel**

Gabelstandrohr-Außendurchmesser		43 mm	
Gabelstandrohr-Oberfläche		hart verchromt	
Gabelstandrohrschlag		max 0,1 mm	
Gabelfederlänge	Feder entspannt	440 mm	
Gabelstandrohr-Einschubmaß	ohne Kappe	245 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,5</sub> mm	
Gabelrohrüberstand in Gabelbrücke oben	ohne Kappe	11,5 mm	